YaYaHo Element 77
INGO MAURER UND TEAM 1984

Métal, matière plastique. Mobile à l'horizontale et à la verticale sur les câbles métalliques. La tête du luminaire est pivotante/rotative.



Ampoule
Culot GU/GX 5,3, max. 50 W (livré sans ampoule). Compatible avec des ampoules des classes énergétiques CEE A à G, remplaçables par l'utilisateur. Selon l'application, des lampes réflecteurs MR16 appropriées avec culot GU/GX 5,3 peuvent être utilisées. Une large gamme de versions LED retrofit avec différentes puissances, températures de couleur et caractéristiques d'éclairage est également disponible sur le marché.

Données techniques
L'élément 77 fait partie du système d'éclairage YaYaHo d'Ingo Maurer.

Divers
L'élément 77 est déplaçable horizontalement et réglable en hauteur grâce à deux câbles avec contrepoids. La douille est orientable et pivotante dans toutes les directions. Utilisation d'ampoules LED : L'élément 77 fonctionne parfaitement avec des ampoules LED retrofit compatibles 12 V AC. Nous recommandons toutefois d'utiliser de préférence des ampoules du même type et du même fabricant. Il est également déconseillé d'utiliser simultanément des ampoules halogènes et LED dans un même système. En fonctionnement mixte, notamment avec un variateur, des effets indésirables tels que le scintillement peuvent apparaître. Veuillez également noter que dans un système avec transformateur torique (Partie A), une charge minimale supérieure à 40 watts (=20 %) doit être atteinte. Un transformateur torique sous-chargé délivre une tension plus élevée et réduit ainsi la durée de vie des ampoules.

Couleurs
Diffuseur blanc translucide en plastique résistant à la chaleur.